

«PeakTech® P 1031» Tester di tensione 50 - 1000 V AC con vibrazioni



16,90 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 1031

GTIN/EAN: 4250569405082

Descrizione

Il nuovo tester di tensione P 1031 è utilizzato per il rilevamento senza contatto di tensioni AC su cavi e dispositivi sotto tensione. Cambiando il campo di misura, è possibile rilevare anche tensioni basse, fino a un minimo di 50 V AC. Il display "Working" indica rapidamente che il tester è acceso ed è in grado di eseguire la misura in questione. La presenza di tensione alternata nel punto di misura interessato è segnalata visivamente da un LED rosso lampeggiante, mentre il cicalino integrato suona. Inoltre, un motore a vibrazione assicura il rilevamento delle tensioni rilevate anche in ambienti di lavoro rumorosi e confusi. La torcia LED integrata può essere accesa in qualsiasi momento, anche se il tester è spento. Inoltre, il dispositivo può essere trasportato in modo comodo e sicuro grazie alla clip da tasca. Il design ergonomico e moderno, le numerose funzioni pratiche e l'elevata sicurezza dell'utente grazie alla categoria di sovratensione IV 1000 V completano perfettamente il profilo del tester di tensione PeakTech 1031.

Caratteristiche tecniche

- Segnali LED gialli modalità da 50 V a 1000 V con velocità di segnale in funzione della distanza
- Modalità da 200 V a 1000 V con sensibilità ridotta per test di pura tensione
- Con segnale acustico e visivo quando viene applicata la tensione
- Il motore a vibrazione segnala la presenza di tensione
- Può essere acceso e spento con un display funzionale verde

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
D-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Robusto alloggiamento doppio, pratico formato con clip da tasca, entra comodamente in qualsiasi tasca della camicia
- Tutte le superfici esterne sono realizzate in materiale non conduttivo
- Sicurezza: EN 61010-1; CAT IV 1000 V
- Accessori: batterie e manuale di istruzioni

Specifiche

Apparecchio LED: ■

Categoria di sovratensione: CAT IV 1000 V

Gamma NCV: 50 ... 1000 V AC, 200 ... 1000 V AC

Motore a vibrazione: ■