«PeakTech® P 6173» Alimentatore da laboratorio digitale 0-30 V / 0-5 A CC & USB



179,90 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 6173

GTIN/EAN: 4250569406621

Descrizione

Questo alimentatore da laboratorio a regolazione lineare offre prestazioni affidabili e un'elevata sicurezza grazie al trasformatore di sicurezza integrato. Con un'uscita regolabile di 0-30 V e 0-5 A CC, è versatile e ideale per diverse applicazioni in laboratorio e in officina. È dotato di una funzione di preselezione della corrente, che consente di impostare il valore di corrente desiderato prima di collegare il carico. I display LED blu a quattro cifre mostrano in modo chiaro e preciso tensione, corrente e potenza. Il pulsante di uscita trasmette le impostazioni selezionate all'uscita solo dopo che sono state impostate, impedendo modifiche involontarie e garantendo una maggiore sicurezza. La ventola termostatata si adatta automaticamente alla temperatura del dispositivo, garantendo un raffreddamento efficiente e un funzionamento silenzioso. I potenziometri per la regolazione grossolana e fine di corrente e tensione consentono un'impostazione rapida e precisa dei valori desiderati. Questo alimentatore da laboratorio è ideale per gli utenti che apprezzano impostazioni precise, funzionamento sicuro e prestazioni affidabili. Il software incluso consente il controllo remoto dei valori di uscita.

Caratteristiche tecniche

- Ausgang regelbar von 0 - 30 V und 0 - 5A DC
- Festspannungsausgang 5V / 1A DC
- Mit USB-Schnittstelle und PC Software
- 4 Stellige Segmentanzeige für Strom, Spannung und Leistung

- Potentiometer für Grob- und Feineinstellung
- Überlastschutz und kurzschlussfest
- Temperaturgesteuerter Lüfter
- Hohe Laststabilität und geringe Restwelligkeit
- Stabiles Metallgehäuse mit Tragegriff
- Ausgabe einer Schutzkleinspannung (SELV)
- Sicherheit: EN-61010-1, EN 61558-2-6
- Zubehör: Netzkabel, Bedienungsanleitung, USB-Kabel, Software CD

Specifiche

USB:	■
Aggiungi.:	5 V DC
Canali:	1 CH
Corrente di uscita:	0 - 5 A
Raffreddamento:	Aktiv
SELV:	■
Tensione d'ingresso:	115 - 230 VAC 50/60 Hz
Tensione di uscita:	0 - 30 V DC
Tipo di display:	Segment

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de