

«PeakTech® P 2280» Elektroniczne obciążenie DC z USB



699,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 2280

GTIN/EAN: 4250569403644

Opis

To elektroniczne obciążenie z interfejsem PC może być wykorzystywane do ważnych procedur testowych w zapewnieniu jakości, a także np. do testowania zasilaczy i jednostek sterujących, akumulatorów, ogniw paliwowych i słonecznych. W celu precyzyjnej kontroli obciążenia do różnych celów, urządzenie to oferuje kontrolę obciążenia przy użyciu stałego napięcia (CV), stałego prądu (CC), stałej rezystancji obciążenia (CR) lub stałej mocy (CP) z bardzo precyzyjną rozdzielczością 1mW, 1mV, 1mΩ i 1mA. Urządzenie oferuje również dodatkowe tryby testowe, np. test baterii lub test dynamiczny. Interfejs PC oferuje możliwość implementacji dowolnie programowalnych sekwencji testowych z oceną danych.

Właściwości techniczne

- Cyfrowo sterowane obciążenie elektroniczne do 30 A
- Dla napięcia DC do 360 V
- Moc wejściowa 300 W
- Tryb stały dla napięcia, prądu, rezystancji i mocy
- Bardzo dokładny wyświetlacz pomiarowy LCD
- Tryb testu rozładowania akumulatorów
- Test obciążenia dynamicznego
- Wejście wykrywania napięcia, wyzwalamie zewnętrzne

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Windows 2000/XP/VISTA/7/8/8.1/10
- Akcesoria: przewód zasilający, instrukcja obsługi, adapter USB-COM, płyta CD z oprogramowaniem

Specyfikacje

USB: ■

Moc maks.: 300 W

RS-232: ■

Typ wyświetlacza: Dot Matrix LCD