

«PeakTech® P 1286» Oscyloskop PC 100 MHz/2 CH, 1 GS/s z USB i LAN



399,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 1286

GTIN/EAN: 4250569406805

Opis

Ten mały i wydajny oscyloskop PC jest idealny do użytku mobilnego na laptopie lub do stałej instalacji w szafach sterowniczych. Aby szybko wyświetlić dowolny przychodzący przebieg, wystarczy nacisnąć przycisk automatycznego ustawiania, a oscyloskop sam wyszuka najlepszy możliwy sposób wyświetlania. Oczywiście wszystkie modele z tej serii posiadają tryb XY i funkcję FFT. Transfer danych do komputera PC odbywa się za pośrednictwem izolowanego połączenia LAN lub interfejsu USB, dzięki czemu urządzenie jest bezpośrednio zasilane niezmiennym napięciem przez USB.

Właściwości techniczne

- 2-kanalowy oscyloskop PC 100 MHz z częstotliwością próbkowania 1 GS/s
- Długość pamięci 10 milionów punktów na kanał
- Izolowane połączenie LAN do transmisji danych z zasilaczem do zasilania
- Złącze USB do transmisji danych i zasilania
- Napięcie wejściowe maks.: 40 Vpp
- Akcesoria: sondy, kabel USB, kabel BNC, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi, płyta CD z oprogramowaniem

Specyfikacje

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

USB: ■(isoliert)

Czas narastania: < 3.5 ns

Głębokość przechowywania: 10.000.000 Punkte

Hor. Skala maks.: 100 s/div

Hor. Skala min.: 2 ns/div

Kanały: 2 CH

Pobieranie próbek 2 CH: 500 MS/s

Przepustowość: 100 MHz

Próbkowanie 1 CH: 1 GS/s

Skala pionowa maks.: 5 V/div

Skala pionowa min.: 2 mV/div

Vert. Rozdzielczość: 8 Bit