

«PeakTech® P 2005 A» Multimetr cyfrowy 1000 V 2000 zliczeń



39,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 2005 A

GTIN/EAN: 4250569405587

Opis

Nowy PeakTech 2005 A oferuje wiele funkcji pomiarowych dla zmiennych mierzonych elektrycznie dla każdego użytkownika z przemysłu, rzemiosła, szkolenia, hobby i laboratorium. Został wyprodukowany zgodnie z najnowszymi aspektami rozwoju i ma podwójnie izolowaną obudowę formowaną wtryskowo z gumowej powłoki odchylaną podstawą z tyłu, którą można zdjąć w celu wymiany baterii. Bezpieczniki znajdują się również pod podstawą, jeśli zajdzie potrzeba ich wymiany. Urządzenie jest zasilane bateryjnie i posiada ekran LCD o wysokości znaków 32 mm. Różny wybór zakresu umożliwia bardzo szybki czas reakcji, a zmierzone wartości można łatwo odczytać na podświetlanym wyświetlaczu. PeakTech 2005 A może być używany do pomiaru DCV, ACV, DCA, ACA, rezystancji, pojemności, diody, tranzystora, ciągłości, temperatury, częstotliwości i indukcyjności, co tworzy szeroki zakres zastosowań. Ze względu na wysoką kategorię przepięciową CAT III 1000V, można bezpiecznie używać tego urządzenia w instalacjach i systemach elektrycznych.

Właściwości techniczne

- 32 mm, 3 1/2-cyfrowy wyświetlacz LCD (maks. 1999) z podświetleniem
- Różny wybór zakresu z krótkim czasem reakcji
- Pomiar indukcyjności do 20 H
- Test tranzystora HFE
- Funkcja PeakHold

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Pomiar temperatury za pomocą sondy typu K
- Szybki test ciągłości i test diody
- Automatyczne wyliczanie i wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1; CAT III 1000 V
- Akcesoria: Futerał, przewody pomiarowe, termopara, miernik temperatury, bateria i instrukcja obsługi

Specyfikacje

A AC maks. : 10A

A DC maks.: 10A

Hz maks.: 10 MHz

Indukcyjność maks.: 20 H

Kategoria przepięcia: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

OHM maks.: 2000 MΩ

Podstawowa dokładność DC: +/- 0,5%

Pojemność maks.: 200 μF

Temp. maks.: 1000 °C

True RMS: ■

Typ wyświetlacza: LCD

V AC maks.: 1000V

V DC maks.: 1000V

Witryny cyfrowe: 2.000

Wybór obszaru: Manuell

hFE: ■

mA AC maks.: 200 mA

mA DC maks.: 200mA

Temp. min.: -20 °C