

«PeakTech® P 1370» Oscyloskop dotykowy 60 MHz / 4 CH, 1 GS/s



999,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 1370

GTIN/EAN: 4250569404429

Opis

PeakTech 1370 to 4-kanalowy oscyloskop cyfrowy 60 MHz najnowszej generacji z ekranem dotykowym TFT o wysokiej rozdzielczości i rozbudowanymi funkcjami dodatkowymi. Charakteryzuje się czułością próbkowania do 1 GS / s i imponuje wysoką jakością i łatwością obsługi przy najlepszym stosunku ceny do wydajności. Oczywiście wszystkie modele z tej serii mają tryb XY i funkcję FFT, a także zintegrowany licznik częstotliwości. Dzięki zintegrowanemu multimetrowi 4000 zliczeń do pomiarów napięcia, prądu i rezystancji, urządzenie to może być używane jako mobilne miejsce pracy w laboratorium, serwisie i przemyśle. Zintegrowane dekodery magistrali CAN, RS-232, I2C i SPI umożliwiają analizę sygnałów magistrali i wyświetlanie tabeli zdarzeń. Dane są przesyłane do komputera za pośrednictwem połączenia LAN lub interfejsu USB, dzięki czemu przebiegi mogą być również zapisywane w pamięci USB podczas podróży.

Właściwości techniczne

- 4-kanalowy oscyloskop o analogowej szerokości pasma 60 MHz przy maks. Czułości próbkowania 1 GS/s
- Ekran dotykowy TFT o przekątnej 20 cm (8 ") zapewniający przyjazną dla użytkownika obsługę
- Zintegrowany multimetr cyfrowy z 4000 zliczeń
- Połączenie WiFi, LAN i USB do transmisji danych w czasie rzeczywistym
- Złącze hosta USB dla zewnętrznych nośników danych USB
- Magistrala CAN, RS-232, I2C, dekodery SPI z tabelami zdarzeń

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Funkcja automatycznego ustawiania dla łatwej obsługi
- Długość zapisu maks. 40 milionów punktów
- Opcjonalna bateria: model "Akku 6"
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1; CAT II 400 V
- Akcesoria: Kabel USB, płyta CD z oprogramowaniem dla systemu Windows, przewód zasilający, 2 sondy, kabel BNC, futerał i instrukcja obsługi

Specyfikacje

USB:	■
Akumulator/bateria:	Li-Po 13200 mAh (optional)
Czas narastania:	< 5.8 ns
DMM integrado:	■
Główny przechowywanie:	40.000.000 Punkte
Hor. Skala maks.:	1000 s/div
Hor. Skala min.:	1 ns/div
Kanały:	4 CH
LAN:	■
Napięcie sieciowe:	110/240 V AC; 50/60 Hz
Pobieranie próbek 2 CH:	500 MS/s
Przekątna obrazu (TFT):	20 cm (8")
Przepustowość:	60 MHz
Próbkowanie 1 CH:	1 GS/s
Próbkowanie 4 CH:	250 MS/s
Rozdzielczość:	800 x 600 Pixel
Skala pionowa maks.:	10 V/div
Skala pionowa min.:	1 mV/div
Typ wyświetlacza:	Touchscreen TFT
VGA:	■
Vert. Rozdzielczość:	8 Bit
Zintegrowany AWG:	■