

«PeakTech® P 4095» Graficzny multimetr stołowy z wyświetlaczem TFT



509,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 4095

GTIN/EAN: 4250569404047

Opis

Nowo opracowany precyzyjny multimetr stołowy z wyświetlaczem graficznym TFT do wyświetlania w wysokiej rozdzielczości zmierzonych wartości, krzywej, grafiki funkcji i wielu innych, z precyzją do 150 pomiarów na sekundę. Model ten jest wyposażony zgodnie z najnowszymi standardami technicznymi i ma wiele specjalnych funkcji, takich jak podwójny pomiar dwóch różnych funkcji pomiarowych, wewnętrzny i zewnętrzny rejestrator danych, histogram, dB, pass / fail, pomiary rezystorów termicznych lub termopar, krzywe historii, grafika funkcji, średnie akwizycje lub grafika słupkowa. Wszechstronne funkcje uzupełniają pomiary True RMS (TrueRMS) do 100 kHz. Do sterowania PeakTech 4095 za pomocą oprogramowania lub protokołu SCPI, model posiada port USB, RS-232 lub interfejs LAN do integracji z siecią.

Właściwości techniczne

- 4 1/2 cyfry (60000) 4-calowy wyświetlacz graficzny TFT (480x320 pikseli)
- Do 150 pomiarów na sekundę
- Rejestrator danych do 100 milionów punktów / interwał 5 ms
- Pomiar True RMS do 100 kHz
- Histogram, miernik słupkowy, wyświetlanie trendów, wynik pozytywny/negatywny i wiele więcej.
- AVG, MIN / MAX i pomiar wartości względnej
- Test diody / test ciągłości

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Typ B / E / J / K / N / R / S / T lub PT100 / PT385
- Funkcja wewnętrznego rejestratora danych lub pamięć USB
- RS-232, połączenie sieciowe LAN i interfejsy USB
- Sterowanie i odpytanie danych możliwe za pośrednictwem protokołu SCPI
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1; CAT I 1000V / CAT II 600 V
- Akcesoria: przewód zasilający, kabel interfejsu, płyta CD-ROM, przewody testowe, czujnik temperatury i instrukcja obsługi

Specyfikacje

USB: ■

A AC maks. : 10A

A DC maks.: 10A

Hz maks.: 1 MHz

Kategoria przepięcia: CAT I 1000 V, CAT II 600 V

LAN: ■

Napięcie sieciowe: 110/240 V AC; 50/60 Hz

OHM maks.: 100 MΩ

Podstawowa dokładność DC: +/- 0,02%

Pojemność maks.: 10000 µF

RS-232: ■

Temp. maks.: 1350 °C

Typ wyświetlacza: Farb-TFT

V AC maks.: 750 V

V DC maks.: 1000V

Witryny cyfrowe: 60.000

mA AC maks.: 600 mA

mA DC maks.: 600mA

mV AC maks.: 600 mV

mV DC maks.: 600 mV

Temp. min.: -20 °C, -200 °C

µA DC max.: 600 µA

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de