

«PeakTech® P 4096» Multimetr stacjonarny, 200.000 zliczeń TFT



709,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 4096

GTIN/EAN: 4250569404054

Opis

Nowo opracowany precyzyjny multimetr stołowy z wyświetlaczem graficznym TFT do wyświetlania w wysokiej rozdzielczości zmierzonych wartości, krzywej, grafiki funkcji i wielu innych, z prędkością do 150 pomiarów na sekundę. Model ten jest wyposażony zgodnie z najnowszymi standardami technicznymi i ma wiele specjalnych funkcji, takich jak podwójny pomiar dwóch różnych funkcji pomiarowych, wewnętrzny i zewnętrzny rejestrator danych, histogram, dB, pass / fail, pomiary rezystorów termicznych lub termopar, krzywe historii, grafika funkcji, średnie akwizycje lub grafika słupkowa. Wszechstronne funkcje są uzupełniane przez pomiary True RMS (TrueRMS) do 100 kHz. Do sterowania PeakTech 4096 za pomocą oprogramowania lub protokołu SCPI, model posiada port USB, RS-232 lub interfejs LAN do integracji z siecią.

Właściwości techniczne

- 5 1/2 cyfry (200 000) 4-calowy wyświetlacz graficzny TFT (480x320 pikseli)
- Do 150 pomiarów na sekundę
- Rejestrator danych do 100 milionów punktów / interwał 5 ms
- Pomiar True RMS do 100 kHz
- Histogram, miernik słupkowy, wyświetlanie trendu, wynik pozytywny/negatywny i wiele innych dodatkowych funkcji
- AVG, MIN / MAX i pomiar wartości względnej

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Test diody / test ciągłości
- Typ B / E / J / K / N / R / S / T lub PT100 / PT385
- Funkcja wewnętrznej rejestracji danych lub pamięć USB
- RS-232, połączenie sieciowe LAN i interfejsy USB
- Sterowanie i odpytanie danych możliwe za pośrednictwem protokołu SCPI
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1; CAT I 1000V / CAT II 600 V
- Akcesoria: przewód zasilający, kabel interfejsu, płyta CD-ROM, przewody testowe, czujnik temperatury i instrukcja obsługi

Specyfikacje

USB:	■
A AC maks. :	10A
A DC maks.:	10A
Hz maks.:	1 MHz
Kategoria przepięcia:	CAT I 1000 V, CAT II 600 V
LAN:	■
Napięcie sieciowe:	110/240 V AC; 50/60 Hz
OHM maks.:	100 MΩ
Podstawowa dokładność DC:	+/- 0,015%
Pojemność maks.:	10000 µF
RS-232:	■
Temp. maks.:	1350 °C
Typ wyświetlacza:	Farb-TFT
V AC maks.:	750 V
V DC maks.:	1000V
Witryny cyfrowe:	200.000
mA AC maks.:	200 mA
mA DC maks.:	200mA
mV AC maks.:	200 mV
mV DC maks.:	200 mV
Temp. min.:	-200 °C
µA DC max.:	200 µA