

«PeakTech® P 3430» Multimetr cyfrowy, 20 000 zliczeń, TrueRMS i USB



129,50 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 3430

GTIN/EAN: 4250569400933

Opis

Profesjonalny multimetr cyfrowy z dużym (21 mm wysokości cyfr), czytelnym i podświetlanym wyświetlaczem LCD. Model ten charakteryzuje się wysoką podstawową dokładnością (0,05%), pomiarem True RMS dla napięcia i prądu przemiennego, przechowywaniem wartości maksymalnej / minimalnej (MAX-MIN), a także rejestrowaniem wartości szczytowych i wysoką rozdzielczością z maksymalnym wyświetlaczem 22.000 zliczeń. Wszystkie zmierzone wartości mogą być przesyłane do komputera PC za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu USB i rejestrowane, oceniane i dalej przetwarzane za pomocą naszego bezpłatnego oprogramowania "PeakTech DMM-Tool". Automatyczny wybór zakresu pomiarowego zapewnia przyjazną dla użytkownika obsługę, należy wybrać tylko funkcje pomiarów, ale nie dokładny zakres pomiarowy. Oprócz rozbudowanych funkcji pomiarowych napięcia, prądu, pojemności, częstotliwości i rezystancji, model ten posiada test ciągłości z sygnałem akustycznym i test diody.

Właściwości techniczne

- 21 mm, 4 1/2-cyfrowy wyświetlacz LCD z podświetleniem i 46-segmentową grafiką słupkową; Maks. Wyświetlanie: 22000
- W pełni kompatybilny z "PeakTech DMM Tool"
- Pomiar True RMS dla ACV i ACA
- Interfejs USB 2.0 do przesyłania danych pomiarowych
- Szybkość pomiaru: ok. 4x/s (2x/s przez USB)

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Funkcja testu diody i ciągłości
- Funkcja utrzymywania wartości mierzonej, wartości maksymalnej i wartości minimalnej
- Automatyczny i ręczny wybór zakresu
- Automatyczne wyłączenie i wyświetlanie stanu baterii
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1; CAT III 1000V / CAT IV 600V
- Akcesoria: przewody pomiarowe, torba, kabel interfejsu USB, oprogramowanie dla systemu Windows, baterie i instrukcja obsługi

Specyfikacje

USB: ■

A AC maks. : 10A

A DC maks.: 10A

Akumulator/bateria: 1,5V AA

GS - Tested safety: ■

Hz maks.: 220 MHz

Kategoria przepięcia: CAT III 1000 V

OHM maks.: 220 MΩ

Podstawowa dokładność DC: +/- 0,05%

Pojemność maks.: 220 mF

True RMS: ■

Typ wyświetlacza: LCD

V AC maks.: 750 V

V DC maks.: 1000V

Witryny cyfrowe: 22.000

Wybór obszaru: Automatisch

mA AC maks.: 220 mA

mA DC maks.: 220mA

mV AC maks.: 220 mV

mV DC maks.: 220 mV

μA AC max.: 2200 μA

μA DC max.: 2200 μA

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de