


«PeakTech® P 1363» Oscyloskop dotykowy 300 MHz / 2 CH, 2,5 GS/s



1 899,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 1363

GTIN/EAN: 4250569404474

Opis

PeakTech 1363 to 2-kanalowy oscyloskop cyfrowy 300 MHz najnowszej generacji z ekranem dotykowym TFT o wysokiej rozdzielczości i rozbudowanymi funkcjami dodatkowymi. Posiada częstotliwość próbkowania do 2,5 GS/s i imponuje wysoką jakością i łatwą obsługą przy najlepszym stosunku ceny do wydajności. Wiele funkcji można kontrolować za pomocą przycisków funkcyjnych i pokręteł lub za pomocą wygodnego ekranu dotykowego. Można na przykład wybrać menu, podstawę czasu, czułość lub aktywne linie sygnału wyświetlane na ekranie. Funkcja zoom lub zarządzanie plikami z wyświetlonym polem klawiatury mogą być również obsługiwane za pomocą ekranu dotykowego. Aby szybko wyświetlić każdy przychodzący przebieg, wystarczy nacisnąć przycisk Autoset, a oscyloskop sam wyszuka najlepszy możliwy sposób wyświetlania.

Właściwości techniczne

- 2-kanalowy oscyloskop o szerokości pasma analogowego 300 MHz przy maks. 2,5 GS/s częstotliwości próbkowania
- Ekran dotykowy TFT o przekątnej 20 cm (8 ") zapewniający przyjazną dla użytkownika obsługę
- Zintegrowany generator przebiegów arbitralnych 25 MHz / 1 CH
- Zintegrowany multimetr cyfrowy z 4000 zliczeń
- WiFi, LAN, host USB i urządzenie USB
- Magistrala CAN, RS-232, I2C, dekodery SPI i I2C

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Długość zapisu maks. 40 milionów punktów
- Automatyczne tryby pomiaru, tryb XY i funkcja FFT
- Opcjonalna bateria: model "Akku 6"
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1; CAT II 400 V
- Akcesoria: Kabel USB, płyta CD z oprogramowaniem dla systemu Windows, przewód zasilający, 2 sondy, kabel BNC, futerał i instrukcja obsługi

Specyfikacje

USB:	■
Akumulator/bateria:	Li-Po 13200 mAh (optional)
Czas narastania:	< 1.17 ns
DMM integrado:	■
Głębokość przechowywania:	40.000.000 Punkte
Hor. Skala maks.:	1000 s/div
Hor. Skala min.:	1 ns/div
Kanały:	2 CH
LAN:	■
Napięcie sieciowe:	110/240 V AC; 50/60 Hz
Pobieranie próbek 2 CH:	1.25 GS/s
Przekątna obrazu (TFT):	20 cm (8")
Przepustowość:	300 MHz
Próbkowanie 1 CH:	2.5 GS/s
Skala pionowa maks.:	10 V/div
Skala pionowa min.:	1 mV/div
Typ wyświetlacza:	Touchscreen TFT
VGA:	■
Vert. Rozdzielczość:	8 Bit
WiFi:	■
Zintegrowany AWG:	■