

«PeakTech® P 6200» Zasilacz laboratoryjny zasilany bateryjnie 0...24 V / 0...1 A DC



168,00 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 6200

GTIN/EAN: 4250569407420

Opis

Nowo opracowany zasilacz laboratoryjny PeakTech 6200 zasilany bateryjnie zapewnia niezawodne i elastyczne zasilanie do zastosowań mobilnych i stacjonarnych. Dzięki maksymalnemu napięciu wyjściowemu 24 V DC i natężeniu prądu 1 A idealnie nadaje się do zastosowań rozwojowych, naprawczych, edukacyjnych i hobbystycznych w elektronice. Dzięki zintegrowanym akumulatorom może działać niezależnie od zasilania sieciowego, co czyni go idealnym do pracy w terenie lub na zmieniających się stanowiskach pracy. Precyzyjna regulacja napięcia i prądu zapewnia bezpieczne zasilanie wrażliwych podzespołów elektronicznych. Intuicyjne sterowanie pozwala na łatwe ustawienie wymaganych wartości, a cyfrowy wyświetlacz pokazuje w czasie rzeczywistym wszystkie istotne informacje, takie jak napięcie, prąd i poziom naładowania akumulatora. Zintegrowane funkcje zabezpieczające, takie jak zabezpieczenie przed zwarcieniem, przetężeniem i przegrzaniem, zapewniają bezpieczną i długotrwałą pracę. Kompaktowa i lekka obudowa sprawia, że zasilacz jest wyjątkowo poręczny i łatwy w transporcie. Podsumowując, ten zasilacz laboratoryjny łączy w sobie mobilność, precyzję i bezpieczeństwo w kompaktowym systemie. Stanowi praktyczne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest niezależne od sieci i stabilne zasilanie prądem stałym 24 V o natężeniu do 1 A.

Właściwości techniczne

- Netzunabhängiger Betrieb mit berührungssicherer Ausgangsspannung
- Beleuchtete LCD Anzeige für Strom, Spannung & Ladezustand

www.peaktech.de

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

- Ausgelegt auf mindestens 1,5 Std. Volllastbetrieb
- Akkubetrieb oder Betrieb über Netzadapter
- Präzise Regelung von Strom und Spannung bis zu 1mA und 10mV
- Spannungs- und Stromvorwahl mit abschaltbarem Ausgang
- C.C. (Konstantstrom) und C.V. (Konstantspannung) Modus
- Passive Kühlung ohne Lüfter
- Sicherheit: EN 61010-1
- Zubehör: Ladeadapter, Anschlussklemmen und Bedienungsanleitung

Specyfikacje

USB: ■(Power Only)

Kanały: 1 CH

Napięcie wejściowe: 14 VDC

Napięcie wyjściowe: 0 - 24 V DC

Pilot: □

Połączenie wejściowe: Externes Netzteil

Połączenie wyjściowe: 4 mm Buchse

Prąd wyjściowy: 0 - 1 A

Typ wyświetlacza: LCD