«PeakTech® P 2170» Miernik LCR/ESR, 100 Hz - 100 kHz, z USB



279,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 2170

GTIN/EAN: 4250569402159

Opis

To cyfrowe urz□dzenie pomiarowe LCR z pomiarem ESR (Equivalent Series Resistance) jest wyposa□one w wiele funkcji, a dzi□ki kompaktowej konstrukcji idealnie nadaje si□do testowania komponentów w miejscu pracy, a tak□e do ró□nych prac serwisowych i konserwacyjnych. Pod□wietlany wielofunkcyjny wy□wietlacz z wykresem słupkowym i wysoka cz□stotliwo□□pomiarowa do 100 kHz umo□liwiaj□bardzo precyzyjn□prac□ Komponenty mog□by□testowane za pomoc□dołączonych zacisków Kelvina (4 przewody) lub bezpo□rednio przez gniazda testowe na panelu przednim. Dzi□ki do□czonemu oprogramowaniu PC, zmierzone warto□ci mog□by□rejestrowane, zapisywane i analizowane. Zasilanie odbywa si□za pomoc□do□czonych baterii lub dost□pnego oddzielnie zasilacza.

Wła□ciwo□ci techniczne

- 4 ½-cyfrowy wy□wietlacz wieloliniowy z wykresem słupkowym
- Pomiar ESR (równowa□na rezystancja szeregowa)
- Podstawowa dokładno□□0,3% z rozdzielczo□ci□0,01%
- Automatyczne wykrywanie LCR
- Funkcja sortowania Pass / Fail
- Pomiar warto□ci wzgl□dnej, funkcja przechowywania danych
- Cz□stotliwo□□pomiaru: 100/120 Hz, 1/10/100 kHz
- Automatyczne wył□czanie

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Funkcja autokalibracji
- Interfejs USB i oprogramowanie PC
- Akcesoria: Kabel interfejsu USB, oprogramowanie dla systemu Windows, zaciski Kelvin, torba, bateria i instrukcja obsługi

Specyfikacje

USB:	■
Cz?stotliwo?? testu:	1 kHz, 10 kHz, 100 Hz, 100 kHz, 120 Hz
Funkcje LCR:	C, Cp, Cs, D, DCR, ESR, L, Lp, Ls, Q, R, Rp, ☒
Indukcyjno?? maks.:	20 kH
OHM maks.:	200 MΩ
Pojemno?? maks.:	20 mF
Typ wy?wietlacza:	LCD
Witryny cyfrowe:	20.000
Wybór obszaru:	Automatisch
D/Q:	■

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de