

«PeakTech® P 2025 A» Multimetr cyfrowy True RMS 1000 V 6000 zliczeń USB



59,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 2025 A

GTIN/EAN: 4250569405716

Opis

Nowy PeakTech 2025 A oferuje wiele funkcji pomiarowych dla zmiennych mierzonych elektrycznie dla każdego użytkownika z przemysłu, rzemiosła, szkolenia, hobby i laboratorium. Należy tu podkreślić zintegrowany interfejs danych, który umożliwia temu modelowi rejestrowanie długoterminowych danych w połączeniu z oprogramowaniem komputerowym. Został on wyprodukowany zgodnie z najnowszymi aspektami rozwoju i ma podwójnie izolowaną obudowę formowaną wtryskowo z gumowej powłoki uchylną podstawką z tyłu, którą można zdjąć w celu wymiany baterii. Bezpieczniki znajdują się również pod podstawką, jeśli zajdzie potrzeba ich wymiany. Urządzenie jest zasilane bateryjnie i posiada ekran LCD o wysokości znaków 27 mm oraz wykres słupkowy z 61 segmentami. Automatyczny wybór zakresu pomiarowego jest bardzo przyjazny dla użytkownika, a zmierzone wartości można łatwo odczytać na podświetlanym wyświetlaczu. PeakTech 2025 A może być używany do pomiaru DCV, ACV, DCA, ACA, rezystancji, pojemności, diody, tranzystora, ciągłości, temperatury i częstotliwości, tworząc szeroki zakres zastosowań. Ze względu na wysoką kategorię przepięciową CAT III 1000V, można bezpiecznie używać tego urządzenia w instalacjach i systemach elektrycznych.

Właściwości techniczne

- Prawdziwe pomiary RMS wartości ACV i ACA
- 27 mm, 3 5/6-cyfrowy wyświetlacz LCD (maks. 5999) z podświetleniem i 61-segmentowym wykresem słupkowym

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Automatyczny i ręczny wybór zakresu
- Pomiar temperatury za pomocą czujnika typu K
- Test ciągłości i test diody
- Funkcja wstrzymania pomiaru i cykl pracy
- Funkcja podtrzymania minimum/maksimum
- Funkcja pomiaru względnego
- Automatyczne wyłączenie i wyświetlanie stanu baterii
- Transfer danych przez interfejs USB
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1; CAT III 1000 V
- Akcesoria: torba, przewody pomiarowe, oprogramowanie, czujnik temperatury, adapter temperatury, bateria i instrukcja obsługi

Specyfikacje

USB:



A AC maks. : 10A

A DC maks.: 10A

Akumulator/bateria: 9V Block

Hz maks.: 20 MHz

Kategoria przepięcia: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

OHM maks.: 60 MΩ

Podstawowa dokładność DC: +/- 0,5%

Pojemność maks.: 600 µF

Temp. maks.: 1000 °C

True RMS:



Typ wyświetlacza: LCD

V AC maks.: 1000V

V DC maks.: 1000V

Wytrzymany cyfrowy: 6.000

Wybór obszaru: Automatisch

mA AC maks.: 600 mA

mA DC maks.: 600mA

mV AC maks.: 600 mV

mV DC maks.: 600 mV

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de



µA AC max.: 6000 µA

Temp. min.: -20 °C

µA DC max.: 6000 µA

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de