

«PeakTech® P 1670» Miernik czołowy TRMS 50000 zliczeń 1000 A AC/DC, BT



159,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 1670

GTIN/EAN: 4250569403309

Opis

PeakTech 1670 to miernik czołowy do pomiaru prądów AC i DC do 1000 A. Posiada wieloliniowy wyświetlacz LCD z 50 000 cyfr zapewnia precyzyjny wynik pomiaru z wysoką podstawową dokładnością i rozdzielczością pomiaru. Pomiary prądu i napięcia są wykonywane jako pomiary True RMS (True RMS). Dzięki zintegrowanemu interfejsowi Bluetooth zmierzone wartości mogą być rejestrowane na komputerze z systemem Windows lub telefonie komórkowym za pomocą aplikacji, co umożliwia wiele zastosowań w systemach ruchomych, obszarach bezpieczeństwa lub trudno dostępnych lokalizacjach. Ponadto model ten posiada rozbudowane funkcje multimetru do pomiaru napięcia, rezystancji, częstotliwości, pojemności i temperatury. Możliwe jest również przeprowadzanie testów ciągłości za pomocą sygnałów akustycznych i testów diod. Ze względu na wysoką precyzję interfejsu Bluetooth, funkcjonalność i prostą obsługę ten miernik czołowy jest szczególnie odpowiedni dla specjalistów w dziedzinie elektroniki lub użytkowników przemysłowych.

Właściwości techniczne

- Wieloliniowy wyświetlacz LCD z 50 000 cyfr i podświetleniem
- Pomiary True RMS AC i DC DC
- Tester ciągłości, test diody i funkcja Hz / duty
- Funkcja podwójnego pomiaru temperatury z dołączonymi czujnikami przewodowymi
- Interfejs Bluetooth dla aplikacji i oprogramowania PC

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Funkcja wstrzymania danych, automatyczny i ręczny wybór zakresu
- Funkcja wartości maksymalnej, wartości minimalnej i funkcja PEAK
- Średnica przewodu do maks. 48 mm
- Bezpieczeństwo: TÜV / GS, EN 61010-1, KAT II 1000V / KAT III 600V
- Akcesoria: czujnik temperatury i adapter, futerał, przewody pomiarowe, bateria i instrukcja obsługi

Specyfikacje

A AC maks. : 1000 A

A DC maks.: 1000A

Bluetooth: ■

GS - Tested safety: ■

Hz maks.: 10 MHz

Kategoria przepięcia: CAT II 1000 V, CAT III 600 V

OHM maks.: 50 MΩ

Oprawa LED: ■

Otwarcie zawleczki: 48 mm

Pojemność maks.: 5 mF

Temp. maks.: 1000 °C

Typ wyświetlacza: LCD

V AC maks.: 600 V

V DC maks.: 600V

Witryny cyfrowe: 50.000

mV AC maks.: 500 mV

mV DC maks.: 500 mV

μA AC max.: 5000 μA

Temp. min.: -100 °C

μA DC max.: 5000 μA