

«PeakTech® P 1625» Miernik czołowy TrueRMS 4000 zliczeń 1000 A AC/DC



129,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 1625

GTIN/EAN: 4250569400322

Opis

PeakTech 1625 to urządzenie do pomiaru prądów AC i DC do 1000 A za pomocą czołowych prądowych dla przewodów o średnicy do 35 mm. Pomiary prądu i napięcia są wykonywane jako pomiary True RMS (prawdziwa wartość skuteczna), co oznacza, że zmierzone wartości są wyświetlane poprawnie nawet w przypadku przebiegów odbiegających od sinusoidy. Czołowy prądowy jest idealny do pomiaru prądu w systemach elektrycznych i szafach sterowniczych, ponieważ tylko pojedyncze przewody są prowadzone przez szczęki czołowych w celu bezdotykowego pomiaru prądu i nie trzeba odłączać żadnych połączeń elektrycznych. Ponadto model ten posiada rozbudowane funkcje multimetru do pomiaru napięcia, rezystancji, częstotliwości, pojemności i temperatury. Możliwe jest również przeprowadzanie testów ciągłości za pomocą sygnałów akustycznych i testów diod. Ze względu na wysoką funkcjonalność i prostą obsługę ten czołowy prądowy jest odpowiedni dla specjalistów elektroników, techników serwisowych lub hobbystów.

Właściwości techniczne

- Pomiary True RMS prądu przemiennego AC i prądu stałego DC do 1000 A
- Wyświetlacz LCD z 4000 cyframi, wykresem słupkowym i podświetleniem
- Pomiary napięcia True RMS do 600 V AC/DC
- Pomiar rezystancji, tester ciągłości i test diody
- Pomiar częstotliwości i funkcja Hz / duty
- Funkcja pomiaru pojemności do 40 mF

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Funkcja pomiaru temperatury z dołączonym czujnikiem
- Funkcja wstrzymania danych, automatyczny i ręczny wybór zakresu
- Funkcja zerowania dla pomiarów prądu stałego
- Średnica przewodu do maks. 35 mm
- Bezpieczeństwo: TÜV / GS, EN 61010-1, CAT III 600 V
- Akcesoria: czujnik temperatury i adapter, futerał, przewody pomiarowe, bateria i instrukcja obsługi

Specyfikacje

A AC maks. : 1000 A

A DC maks.: 1000A

GS - Tested safety: ■

Hz maks.: 4 kHz

Kategoria przepięcia: CAT III 600 V

OHM maks.: 40 MΩ

Otwarcie zawleczki: 35 mm

Pojemność maks.: 40 mF

Temp. maks.: 1000 °C

Typ wyświetlacza: LCD

V AC maks.: 600 V

V DC maks.: 600V

Witryny cyfrowe: 4.000

mV AC maks.: 400 mV

mV DC maks.: 400 mV

Temp. min.: -40 °C