

«PeakTech® P 4075» Cyfrowy multimetr stołowy, 63 000 zliczeń



539,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 4075

GTIN/EAN: 4250569402234

Opis

Precyzyjny multimetr cyfrowy zgodny z najnowszymi standardami technicznymi, wyposażony w podwójny wyświetlacz o 4,5/6 cyfrach (maks. 63000). Wszechstronne funkcje są uzupełniane przez pomiar rzeczywistej wartości skutecznej, pomiar temperatury i pomiar 3-przewodowej termopary rezystancyjnej. Oprogramowanie PC do wyszukiwania i kontroli danych, zintegrowana funkcja rejestratora danych za pośrednictwem pamięci wewnętrznej, pamięci USB lub zewnętrznej karty pamięci SD, bezprzewodowe połączenie Bluetooth z komputerem, integracja z siecią firmową za pośrednictwem połączenia sieciowego LAN, a także połączenie USB umożliwiają wszechstronne zastosowania.

Właściwości techniczne

- 4 5/6-cyfrowy, podwójny wyświetlacz VFD 13 mm; maks. 63000
- Pomiar True RMS
- Automatyczny i ręczny wybór zakresu, PEAK, MIN / MAX i pomiar wartości względnej
- Test diody / test ciągłości i 2- lub 3-przewodowy pomiar termopary rezystancyjnej
- Pomiar temperatury zgodny z: Typ-K, J, E, N, T, B, R, S, PT 100/500/1000
- Funkcja rejestratora danych z pamięcią wewnętrzną, pamięcią USB lub kartą SD
- Interfejs Bluetooth, RS-232, LAN i USB
- Sterowanie i wyszukiwanie danych za pomocą oprogramowania PC
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1; CAT II 600 V

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Akcesoria: przewód zasilający, kable interfejsu, zestaw adaptera Bluetooth, oprogramowanie dla systemu Windows, przewody testowe, czujnik temperatury, adapter temperatury i instrukcja obsługi

Specyfikacje

USB:	■
A AC maks. :	10A
A DC maks.:	10A
Bluetooth:	■
Gniazdo SD:	■
Hz maks.:	60 MHz
Kategoria przepięcia:	CAT I 1000 V, CAT II 600 V
LAN:	■
Napięcie sieciowe:	110/240 V AC; 50/60 Hz
OHM maks.:	60 MΩ
Podstawowa dokładność DC:	+/- 0,03%
Pojemność maks.:	60 mF
RS-232:	■
Temp. maks.:	1350 °C
True RMS:	■
Typ wyświetlacza:	Segment
V AC maks.:	1000V
V DC maks.:	1000V
Witryny cyfrowe:	60.000
mA AC maks.:	600 mA
mA DC maks.:	600mA
mV AC maks.:	600 mV
mV DC maks.:	600 mV
µA AC max.:	6000 µA
Temp. min.:	-200 °C
µA DC max.:	6000 µA