

«PeakTech® P 6215» Cyfrowy zasilacz z 4 zmiennymi wyjściami



389,00 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 6215

GTIN/EAN: 4250569402272

Opis

PeakTech 6215 to zasilacz laboratoryjny z 4 oddzielnymi wyjściami napiściowymi. Wszystkie cztery wyjścia są płynnie regulowane za pomocą pokręteł, które są przymocowane po bokach z przodu. Pokręta umożliwiają dowolne ustawienie napięcia i prądu dla CH1 i CH2. Dla kanału 3 i 4 można ustawić tylko napięcie, ponieważ mają one stałe wartości prądu. Urządzenie posiada również funkcję CC i CV, która służy do ustawiania lub wyświetlania stałych prądów lub napięć. Główny przełącznik zasilacza laboratoryjnego jest zintegrowany z przodu, podobnie jak przycisk do włączania i wyłączania napięcia wyjściowego. Wyjścia są włączane za pomocą dwóch przycisków po lewej i prawej stronie. Istnieje również możliwość użycia dwóch przycisków do przełączania na tryb normalny, szeregowy i równoległy, aby ustawić rodzaj połączenia wzajemnie niezależnych sterowanych wyjść. Ze względu na swoją wszechstronność, PeakTech 6215 może być optymalnie wykorzystywany w wielu obszarach inżynierii elektrycznej.

Właściwości techniczne

- Czterokanałowy zasilacz (2 x 0 - 30 V/0 - 5 A; 0 - 6,5 V/3 A; 0 - 15 V/1 A)
- 14 mm 3-cyfrowy niebieski wyświetlacz cyfrowy LED
- Przełączanie wyświetlania między kanałami
- Wyjścia można wyłączyć
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarcieniem
- Wewnętrzny radiator i wentylator

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Wysoka stabilność obciążenia i niskie tętnienia
- Wytrzymała metalowa obudowa z uchwytem do przenoszenia
- Transformator bezpieczeństwa: EN 61558 - 2 - 6
- Akcesoria: Kabel zasilający i instrukcja obsługi

Specyfikacje

Chłodzenie: Aktiv

Dodaj wyjście: 0 - 6.5 V DC, 0 - 15 V DC

Kanały: 4 CH

Napięcie wejściowe: 100 - 240 VAC 50/60 Hz

Napięcie wyjściowe: 0 - 30 V DC

Prąd wyjściowy: 0 - 5 A

SELV: ■

Typ wyświetlacza: Segment