

«PeakTech® P 2755» Tester bezpieczeństwa instalacji



809,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 2755

GTIN/EAN: 4250569403002

Opis

Ten innowacyjny kombinowany przyrząd pomiarowy do testowania instalacji elektrycznych zgodnie z oficjalnymi przepisami przekonuje swoimi danymi technicznymi w obszarze high-end. Wszystkie ważne testy bezpieczeństwa, takie jak FI, napięcie, pętla, niska rezystancja, rezystancja uziemienia i testy izolacji dla e-kontroli i nowych instalacji mogą być bezpiecznie przeprowadzane przez elektryka za pomocą dużego 3,5-calowego kolorowego wyświetlacza TFT. Oczywiście urządzenie jest dostarczane z szeroką gamą akcesoriów, takich jak wszystkie niezbędne przewody pomiarowe, adaptery, płyty i wymagane oprogramowanie CD dla komputera. Urządzenie może być ładowane za pomocą zasilacza sieciowego lub samochodowego. Podczas codziennego użytkowania to wysokiej jakości urządzenie jest chronione przed kurzem i strumieniami wody dzięki klasie ochrony IP 65.

Właściwości techniczne

- Kolorowy wyświetlacz TFT 8,9 cm (3,5 ")
- Różne funkcje, takie jak test RCD, test pętli, test izolacji i inne
- Do pomiarów zgodnie z normami DIN VDE 0100/0413, EN 61557-6, EN 61008, EN 61009 i IEC 60364
- Interfejs Bluetooth do przesyłania danych do smartfona za pośrednictwem aplikacji Android lub iOS
- Interfejs USB do oceny pomiarów za pomocą komputera
- Pamięć wewnętrzna i karta SD do zapisu danych
- Normy testowe: EN 61557-2, EN 61557-3, EN 61557-4, EN 61557-5, EN 61557-6, EN 61557-7

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Bezpieczeństwo: EN 61010-1; CAT III 600 V, IP 65, TÜV / GS
- Akcesoria: przewody pomiarowe, zaciski pomiarowe, sonda izolacyjna, uniwersalny adapter do ładowania, kolce uziemiające, ładowarka samochodowa, baterie, instrukcja obsługi i płyta CD z oprogramowaniem

Specyfikacje

USB: ■

Akumulator/bateria: Ni-Mh 8 x 1,2 V

Bluetooth: ■

GS - Tested safety: ■

Gniazdo SD: ■

Kategoria przepięcia: CAT III 600 V

Klasa ochrony: IP 65

Napięcie sieciowe: 110/240 V AC; 50/60 Hz

Przekątna obrazu (TFT): 8,9 cm (3,5")

Typ wyświetlacza: Farb-TFT