

«PeakTech® P 1640» Ciężki prądowe TrueRMS 1000 A AC/DC



105,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 1640

GTIN/EAN: 4250569400353

Opis

PeakTech 1640 może być używany jako ciężki prądowy DC lub AC do 1000A, ale jako specjalna funkcja oferuje również pomiar zużycia energii w sieciach jednofazowych. Jeśli przewód przewodzący prąd zostanie umieszczony w szczelkach cęgów, a sondy testowe zostaną podłączone do odpowiedniego źródła napięcia w tym samym czasie, pobrana moc zostanie wyświetlona w kW. Ten ciężki prądowy jest idealny do pomiaru prądu w systemach elektrycznych i szafach sterowniczych, ponieważ tylko pojedyncze przewody są prowadzone przez szczelki cęgów w celu bezdotykowego pomiaru prądu i nie trzeba odłączać żadnych połączeń elektrycznych. Ponadto model ten posiada rozbudowane funkcje multimetru do pomiaru napięcia, rezystancji i ciągłości. Możliwe jest także przeprowadzanie testów ciągłości za pomocą sygnałów akustycznych i testów diod. Ten miernik ciężkowy wykonuje pomiary jako rzeczywiste wartości RMS (rzeczywista wartość skuteczna) i jest odpowiedni dla inżynierów elektroników, techników serwisowych lub użytkowników przemysłowych ze względu na wysoką funkcjonalność i łatwą obsługę.

Właściwości techniczne

- Odpowiedni do pomiarów prądu stałego DC i przemiennego AC do 1000 A
- Pomiar mocy w systemach jednofazowych do 240 kW
- Wyświetlacz LCD z 4000 cyframi i podświetleniem
- Pomiary napięcia True RMS do 600 V AC/DC
- Pomiar rezystancji, tester ciągłości i test diody

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Pomiar częstotliwości i funkcja Hz / duty
- Funkcja wstrzymania danych, automatyczny i ręczny wybór zakresu
- Funkcja zerowania dla pomiarów prądu stałego
- Średnica przewodu do maks. 35 mm
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1, CAT III 600V
- Akcesoria: przewody pomiarowe, futerał, bateria i instrukcja obsługi

Specyfikacje

A AC maks. : 1000 A

A DC maks.: 1000A

Hz maks.: 100 kHz

Kategoria przepięcia: CAT III 600 V

OHM maks.: 40 MΩ

Otwarcie zawleczki: 35 mm

Pomiar mocy: ■

True RMS: ■

Typ wyświetlacza: LCD

Witryny cyfrowe: 4.000

Wybór obszaru: Automatisch

mV AC maks.: 400 mV

mV DC maks.: 400 mV