

«PeakTech® P 1885» Zasilacz laboratoryjny DC 1 - 40V/0 - 5A z USB



369,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 1885

GTIN/EAN: 4250569400384

Opis

PeakTech 1885 to programowalny zasilacz laboratoryjny o maksymalnym napięciu 40 V / 5 A DC, tj. 200 W mocy ciągłej. Oprócz wstępnie ustawionych wartości prądu i napięcia, programy czasowe z interwałami i liczbą przebiegów można również tworzyć bezpośrednio na urządzeniu lub za pomocą dołączonego oprogramowania komputerowego. Do pracy z komputerem zasilacz impulsowy jest wyposażony w interfejs USB i RS-485. Komputer podłączony do interfejsu RS-485 umożliwia sterowanie maksymalnie 32 zasilaczami. Interfejs USB z tyłu urządzenia łączy się z komputerem z systemem Windows. Inteligentne sterowanie wentylatorem dostosowuje prędkość obrotową do odpowiedniej temperatury i mocy wyjściowej. Napięcie wyjściowe i limit prądu można również ustawić w obwodzie otwartym bez podłączonego obciążenia. Ze względu na wysoką niezawodność funkcje programowania, ta seria zasilaczy jest idealna dla profesjonalnych użytkowników z przemysłu, technologii sterowania i regulacji lub laboratorium elektronicznego.

Właściwości techniczne

- Laboratoryjny zasilacz impulsowy DC z maks. 40 V / 5 A
- Wieloliniowy wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Gniazda bezpieczeństwa 4 mm do podłączenia odbiornika
- Interfejs USB i RS-485 do połączenia z komputerem PC
- Dowolnie regulowane ustawienia wstępne dla wartości prądu i napięcia

www.peaktech.de

- Dowolnie regulowane programy czasowe i czasy cykli
- Wyświetlanie wartości zadanej i rzeczywistej dla napięcia i prądu
- Wyświetlacz watów dla bieżącej mocy wyjściowej
- Zwarcie; Zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1
- Akcesoria: Kabel USB, kabel RS-485, płyta CD z oprogramowaniem dla systemu Windows, przewód zasilający i instrukcja obsługi

Specyfikacje

USB: ■

Kanały: 1 CH

Napięcie wejściowe: 100 - 240 VAC 50/60 Hz

Napięcie wyjściowe: 1 - 40 V DC

Połączenie wejściowe: Kaltgerätee Buchse

Połączenie wyjściowe: 4 mm Buchse

Prąd wyjściowy: 0 - 5 A

RS-485: ■

Typ wyświetlacza: LCD