

«PeakTech® P 1071» 600V AC/DC Digitalmultimeter mit NCV und Live-Test



15,50 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 1071

GTIN/EAN: 4250569407468

Opis

Trotz seines kleinen Formats bietet dieses Multimeter eine beeindruckende Auswahl an Funktionen. Es kann Spannungen bis zu 600V AC/DC messen und ist für die Überspannungskategorie CAT III geeignet, was für zusätzliche Sicherheit sorgt. Der integrierte NCV-Spannungsprüfer ermöglicht eine berührungslose Spannungsdetektion, während der LIVE-Test als einpoliger Phasenprüfer zuverlässig Phasen und Neutralleiter erkennt. Die 2000-stellige LCD-Anzeige mit blauer Hintergrundbeleuchtung sorgt für eine klare und deutliche Ablesbarkeit der Messwerte. Besonders praktisch: Die Anzeige wechselt auf Rot, wenn z.B. Messbereiche überschritten werden oder der NCV-Spannungsprüfer eine Spannung detektiert, was zusätzliche Sicherheit und Klarheit bietet. Das Multimeter bietet eine breite Palette an Messfunktionen, darunter Spannung, Strom (AC & DC), Widerstand, Durchgang, Diodentest und sogar Temperaturmessungen. Diese Vielseitigkeit macht es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Schüler, Techniker und Heimwerker gleichermaßen.

Właściwości techniczne

- Spannungsmessungen bis 600 V und Strom bis 10 A AC/DC
- 3 1/2 stellige LCD-Anzeige mit 2.000 Counts
- Hintergrundbeleuchtung (Blau/Rot) und LED-Leuchte
- Automatische Bereichswahl für einfache Handhabung
- Durchgangsprüfung und Diodentestfunktion

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Live-Test und NCV Spannungsprüfer
- Abschaltautomatik und Batteriezustandsanzeige
- Stabiles ABS Kunststoffgehäuse
- Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 600V
- Zubehör: Prüflleitungen, Thermoelement, Batterien und Bedienungsanleitung

Specyfikacje

A AC maks. : 10A

A DC maks.: 10A

Akumulator/bateria: 1,5V AAA

Kategoria przepięcia: CAT III 600 V

NCV:

OHM maks.: 20 MΩ

Oprawa LED:

Podstawowa dokładność DC: +/- 0,5%

Temp. maks.: 1200 °C

Typ wyświetlacza: LCD

V AC maks.: 600 V

V DC maks.: 600V

Witryny cyfrowe: 2.000

Wybór obszaru: Automatisch

mA AC maks.: 2000 mA

mA DC maks.: 2000mA

Temp. min.: -200 °C