

«PeakTech® P 1207» Oscyloskop tabletowy 120 MHz / 2 CH, 1 GS/s



669,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 1207

GTIN/EAN: 4250569405488

Opis

PeakTech 1207 to nowy, innowacyjny oscyloskop, który został wzorowany na rozmiarze i konstrukcji standardowego tabletu. Za pomocą oscyloskopu na tablecie można rejestrować dowolnie zmienne mierzone i formy pomiaru, tak jak w przypadku oscyloskopu stacjonarnego. PeakTech 1207 jest dwukanałowym oscyloskopem o szerokości pasma 120 MHz i jest w stanie wykonywać różne pomiary z częstotliwością próbkowania do 1 GS/s. Wbudowany multimetr umożliwia znaczne rozszerzenie obszaru zastosowań oscyloskopu. Ustawienia można dokonywać szybko i precyzyjnie za pomocą 8-calowego ekranu dotykowego, ale także za pomocą klawiszy funkcyjnych. PeakTech 1207 to oscyloskop w formie tabletu, który dzięki swojej mobilności i doskonałym możliwościom zastosowania znajduje zastosowanie w niemal wszystkich dziedzinach elektrotechniki.

Właściwości techniczne

- 2-kanalowy oscyloskop 120 MHz z maksymalną częstotliwością próbkowania 1 GS/s
- Wbudowany multimetr
- Ekran dotykowy TFT 20 cm (8")
- Funkcja automatycznego ustawiania dla łatwej obsługi
- Długość zapisu maks. 40 milionów punktów
- Automatyczne tryby pomiaru, tryb XY i funkcja FFT
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1; CAT II 400V

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Akcesoria: przewód zasilający z adapterem do ładowania, płyta CD z oprogramowaniem dla systemu Windows, 2 sondy, kabel BNC, przewody testowe, zasilacz, podstawka i instrukcja obsługi

Specyfikacje

USB:	■
Akumulator/bateria:	Li-Ion 7,4 V 8000 mAh
Czas narastania:	< 2.9 ns
DMM integrado:	■
Główny przechowywania:	40.000.000 Punkte
Hor. Skala maks.:	1000 s/div
Hor. Skala min.:	2 ns/div
Kanały:	2 CH
LAN:	■
Napięcie sieciowe:	110/240 V AC; 50/60 Hz
Pobieranie próbek 2 CH:	500 MS/s
Przekątna obrazu (TFT):	20 cm (8")
Przepustowość:	120 MHz
Próbkowanie 1 CH:	1 GS/s
Rozdzielczość:	800 x 600 Pixel
Skala pionowa maks.:	10 V/div
Skala pionowa min.:	1 mV/div
Typ wyświetlacza:	Touchscreen TFT
Vert. Rozdzielczość:	8 Bit