

«PeakTech® P 3131» Miernik cęgowy True RMS, 4000 zliczeń



159,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 3131

GTIN/EAN: 4250569400650

Opis

Cęgi prądowe są idealne do pomiaru prądu w systemach elektrycznych i szafach sterowniczych, ponieważ tylko pojedyncze przewody są prowadzone przez szczeliny cęgów w celu bezdotykowego pomiaru prądu i nie trzeba rozłączać żadnych połączeń elektrycznych. Metoda ta umożliwia również pomiary bardzo wysokich prądów, które przy bezpośrednim podłączeniu przecięłyby każdy dostępny na rynku multimetr. Model ten posiada również funkcje multimetru do pomiaru napięcia i rezystancji. Testy ciągłości mogą być również przeprowadzane za pomocą sygnału akustycznego. Ze względu na niewielkie rozmiary i dla cęgów o maks. cęgów o średnicy 22 mm, to urządzenie pomiarowe jest idealne do stosowania w szafach sterowniczych, podrozdzielnich, a także w sektorze motoryzacyjnym. Ponadto to urządzenie pomiarowe jest dostarczane z szeroką gamą akcesoriów, takich jak przewody pomiarowe, wymagana bateria i walizka transportowa. Ten cęgi prądowy wykonuje pomiary jako wartości True RMS (rzeczywista wartość skuteczna), a dzięki wysokiej funkcjonalności i prostej obsłudze jest odpowiedni dla specjalistów elektroników, techników serwisowych i hobbystów.

Właściwości techniczne

- 3 ½-cyfrowy wyświetlacz LCD 13 mm, maks. Reklama: 3999
- Rozdzielczość 10 mA
- Pomiary prądu stałego i przemiennego do 300 A
- Rzeczywiste pomiary wartości efektywnej

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Funkcja testu ciągłości z brzęczykiem
- Funkcja utrzymywania wartości mierzonej i maksymalnej
- Automatyczny wybór zakresu
- Automatyczne wyłączanie (możliwość wyłączenia)
- Grubość przewodu: maks. 22 mm
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1; CAT II 600 V
- Akcesoria: torba, kabel testowy, bateria i instrukcja obsługi

Specyfikacje

A AC maks. : 300 A

A DC maks.: 300A

Kategoria przepięcia: CAT II 600 V, CAT III 300 V

OHM maks.: 40 MΩ

Otwarcie zawleczki: 22 mm

Typ wyświetlacza: LCD

V AC maks.: 600 V

V DC maks.: 600V

Wykresy cyfrowe: 4.000

mV AC maks.: 400 mV

mV DC maks.: 400 mV