

«PeakTech® P 4090» Graficzny multimetr stołowy, 22 000 zliczeń z USB



299,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 4090

GTIN/EAN: 4250569402524

## Opis

Ten cyfrowy multimetr stołowy posiada precyzyjne funkcje pomiarowe i duży, 4 1/2-cyfrowy wyświetlacz LCD z podświetleniem. Może być używany zarówno w laboratorium, jak i w warunkach mobilnych przy zasilaniu baterijnym. Dzięki optycznie sprawnemu interfejsowi USB i oprogramowaniu, wszystkie wyniki pomiarów mogą być wyświetlane i zapisywane na komputerze PC, oprogramowanie graficzne posiada ekskluzywne, dynamiczne skalowanie, które oferuje możliwość wyraźnego pokazania nawet bardzo małych zmian mierzonych wartości. W połączeniu z komputerem multimetr ten staje się niezwykle wszechstronnym rejestratorem pomiarów. Przydatne funkcje dodatkowe, takie jak pomiar rzeczywistej wartości skutecznej, pomiar wartości względnej, funkcja utrzymywania wartości maksymalnej / minimalnej i funkcja utrzymywania wartości mierzonej, to cechy, które sprawiają że urządzenie to jest przydatne w prawie każdym obszarze.

## Właściwości techniczne

- 4 1/2-cyfrowy wyświetlacz LCD 21 mm (maks. 22000) z podświetleniem
- Pomiar True RMS
- Automatyczny i ręczny wybór zakresu
- Funkcja utrzymywania wartości mierzonej, wartości maksymalnej i wartości minimalnej
- Funkcja testu wartości względnej, diody i ciągłości
- Interfejs USB

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH  
Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

[www.peaktech.de](http://www.peaktech.de)

- Bezpieczeństwo: EN 61010-1; CAT I 600 V
- Akcesoria: przewód zasilający, kabel połączeniowy interfejsu USB, oprogramowanie dla systemu Windows, przewody pomiarowe i instrukcja obsługi
- Pobieranie oprogramowania: DMM Tool

## Specyfikacje

---

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>USB:</b>                      | ■               |
| <b>A AC maks. :</b>              | 10A             |
| <b>A DC maks.:</b>               | 10A             |
| <b>Hz maks.:</b>                 | 220 MHz         |
| <b>Kategoria przepięcia:</b>     | CAT I 600 V     |
| <b>Napięcie sieciowe:</b>        | 240 V AC; 50 Hz |
| <b>OHM maks.:</b>                | 220 MΩ          |
| <b>Podstawowa dokładność DC:</b> | +/- 0,05%       |
| <b>Temp. maks.:</b>              | 1000 °C         |
| <b>True RMS:</b>                 | ■               |
| <b>Typ wyświetlacza:</b>         | LCD             |
| <b>V AC maks.:</b>               | 600 V           |
| <b>V DC maks.:</b>               | 600V            |
| <b>Witryny cyfrowe:</b>          | 22.000          |
| <b>mA AC maks.:</b>              | 220 mA          |
| <b>mA DC maks.:</b>              | 220mA           |
| <b>mV AC maks.:</b>              | 220 mV          |
| <b>mV DC maks.:</b>              | 220 mV          |
| <b>µA AC max.:</b>               | 2200 µA         |
| <b>Temp. min.:</b>               | -20 °C          |
| <b>µA DC max.:</b>               | 2200 µA         |