

«PeakTech® P 1211» Oscyloskop tabletowy 70 MHz / 4 CH, 1 GS/s



779,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 1211

GTIN/EAN: 4250569405495

Opis

PeakTech 1211 to nowy, innowacyjny oscyloskop, który bazuje na rozmiarze i konstrukcji standardowego tabletu. Dzięki oscyloskopowi tabletowemu możliwe jest rejestrowanie każdej normalnej mierzonej zmiennej i formy pomiaru, tak jak w przypadku oscyloskopu stacjonarnego. PeakTech 1211 to czterokanałowy oscyloskop o szerokości pasma 70 MHz, który jest w stanie wykonywać różne pomiary z częstotliwością próbkowania do 1 GS/s. Ustawienia można wprowadzać szybko i precyzyjnie za pomocą 8-calowego ekranu dotykowego, ale także za pomocą klawiszy funkcyjnych. Intuicyjna nawigacja po menu umożliwia użytkownikowi przeprowadzenie optymalnej analizy zmiennych, które mają być mierzone w systemach lub urządzeniach. PeakTech 1211 to oscyloskop w formie tabletu, który dzięki swojej mobilności i doskonałym możliwościom zastosowania znajduje zastosowanie w niemal wszystkich dziedzinach elektrotechniki.

Właściwości techniczne

- 4-kanałowy oscyloskop 70 MHz z maksymalną częstotliwością próbkowania 1 GS/s
- Ekran dotykowy TFT 20 cm (8")
- Funkcja automatycznego ustawiania dla łatwej obsługi
- Długość zapisu maks. 40 milionów punktów
- Automatyczne tryby pomiaru, tryb XY i funkcja FFT
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1; CAT II 400V

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Akcesoria: przewód zasilający z adapterem do ładowania, płyta CD z oprogramowaniem dla systemu Windows, 4 sondy, kabel BNC, zasilacz, podstawka i instrukcja obsługi

Specyfikacje

USB:	■
Akumulator/bateria:	Li-Ion 7,4 V 8000 mAh
Czas narastania:	< 5 ns
DMM integrado:	■
Główny przechowywania:	40.000.000 Punkte
Hor. Skala maks.:	1000 s/div
Hor. Skala min.:	2 ns/div
Kanały:	4 CH
LAN:	■
Napięcie sieciowe:	110/240 V AC; 50/60 Hz
Pobieranie próbek 2 CH:	500 MS/s
Przekątna obrazu (TFT):	20 cm (8")
Przepustowość:	70 MHz
Próbkowanie 1 CH:	1 GS/s
Próbkowanie 4 CH:	250 MS/s
Rozdzielczość:	800 x 600 Pixel
Skala pionowa maks.:	10 V/div
Skala pionowa min.:	1 mV/div
Typ wyświetlacza:	Touchscreen TFT
Vert. Rozdzielczość:	8 Bit