

«PeakTech® P 1337» Oscyloskop cyfrowy 100 MHz /2 CH, 1 GS/s



469,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 1337

GTIN/EAN: 4250569404399

Opis

PeakTech 1337 to przystępny cenowo 2-kanalowy oscyloskop cyfrowy 100 MHz z kolorowym wyświetlaczem TFT o wysokiej rozdzielczości i rozbudowanymi funkcjami dodatkowymi. Posiada częstotliwość próbkowania do 1 GS / s i przekonuje wysoką jakością i łatwością obsługi przy najlepszym stosunku ceny do wydajności. Aby szybko wyświetlić każdy przechodzący przebieg, wystarczy nacisnąć przycisk Autoset, a oscyloskop sam wyszuka najlepszy możliwy wyświetlacz. Dzięki funkcji Autoscale skalowanie podstawy czasu może być regulowane w sposób przyjazny dla użytkownika.

Właściwości techniczne

- 2-kanalowy oscyloskop o analogowej szerokości pasma 100 MHz przy maks. Częstotliwość próbkowania 1 GS/s
- 17,5 cm (7 ") kolorowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości 800 x 480 pikseli
- Podłączenie urządzenia USB do transmisji danych w czasie rzeczywistym
- Złącze hosta USB dla zewnętrznych nośników danych USB
- Poręczna i płaska obudowa z uchwytem
- Funkcja automatycznego ustawiania dla łatwej obsługi
- Długość nagrywania maks. 10.000 punktów
- Automatyczne tryby pomiaru, tryb XY i funkcja FFT

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Bezpieczeństwo: EN 61010-1; CAT II 400V
- Akcesoria: Kabel USB, płyta CD z oprogramowaniem dla systemu Windows, przewód zasilający, 2 sondy i instrukcja obsługi

Specyfikacje

USB:	■
Czas narastania:	< 3.5 ns
Głębokość przechowywania:	10.000 Punkte
Hor. Skala maks.:	1000 s/div
Hor. Skala min.:	5 ns/div
Kanały:	2 CH
Napięcie sieciowe:	110/240 V AC; 50/60 Hz
Pobieranie próbek 2 CH:	500 MS/s
Przekątna obrazu (TFT):	17,5 cm (7")
Przepustowość:	100 MHz
Próbkowanie 1 CH:	1 GS/s
Rozdzielczość:	800 x 480 Pixel
Skala pionowa maks.:	5 V/div
Skala pionowa min.:	5 mV/div
Typ wyświetlacza:	Farb-TFT
Vert. Rozdzielczość:	8 Bit