

«PeakTech® P 4350» Miernik ciepłoty prądu TRMS, 4000 zliczeń 80A AC/DC



73,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 4350

GTIN/EAN: 4250569403019

Opis

Ten miernik ciepłoty jest przeznaczony do kabli o małej średnicy do 12 mm, prądów upływowych do 5 A z bardzo precyzyjną rozdzielczością 1 mA oraz prądów do 80 A z rozdzielczością 100 mA. Co więcej, urządzenie to jest uzupełnione o wysoce precyzyjne funkcje pomiarowe do pomiaru napięcia, prądu, pojemności, rezystancji i czystości, a także pomiar temperatury za pomocą dołączonego czujnika typu K. Oprócz funkcji pomiarowych, urządzenie oferuje również przyciski funkcyjne do wyświetlania wartości minimalnej i maksymalnej, funkcję wstrzymania pomiaru oraz przełączane światło LED do oświetlenia punktu pomiarowego. Profil P 4350 uzupełnia pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (TRMS). Ze względu na swoją wszechstronność i odpowiednie funkcje, urządzenie to jest idealnym narzędziem dla każdego instalatora elektrycznego w technologii energetycznej i budowlanej, a także techników serwisowych w sektorze elektronicznym.

Właściwości techniczne

- 3 4/5-cyfrowy wyświetlacz LCD 27 mm (maks. 4999) z podświetleniem
- Odpowiedni do prądów upływowych i szczytowych
- Pomiary prądu do 5 A z rozdzielczością 1 mA
- Pomiary prądu do 80 A z rozdzielczością 100 mA
- Funkcje pomiarowe multimetru dla napięcia, czystości, rezystancji i pojemności
- Test ciągłości i diody

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Funkcja pomiaru temperatury za pomocą sondy typu K
- Data-Hold, MAX/MIN-Hold
- Funkcja pomiaru wartości względnej
- Automatyczne wyliczanie
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1, CAT III 600 V
- Akcesoria: Walizka, przewody pomiarowe, termopara typu K, bateria i instrukcja obsługi

Specyfikacje

A AC maks. : 80 A

A DC maks.: 80A

Hz maks.: 10 MHz

Kategoria przepięcia: CAT III 600 V

OHM maks.: 50 MΩ

Oprawa LED: ■

Otwarcie zawleczki: 12 mm

Pojemność maks.: 500 µF

Temp. maks.: 760 °C

Typ wyświetlacza: LCD

V AC maks.: 600 V

V DC maks.: 600V

mV AC maks.: 500 mV

mV DC maks.: 500 mV

Temp. min.: -20 °C