

«PeakTech® P 3454» Wytrzymały multimetr ~ 50 000 zliczeń LCD ~ 1000 V AC/DC z TrueRMS, IP67



189,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 3454

GTIN/EAN: 4250569407888

Opis

Ten profesjonalny cyfrowy multimetr TRMS został opracowany z myślą o wymagających zadaniach pomiarowych w codziennym użytkowaniu i zachwycą wysoką precyzją, solidną konstrukcją oraz wszechstronnością zastosowań. Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje elektryczne, przemysł, serwis, laboratoria czy szkolenia – urządzenie pomiarowe zapewnia wiarygodne wyniki pomiarów i wspiera użytkowników w szerokim zakresie zadań diagnostycznych, testowych i konserwacyjnych. Dzięki technologii pomiaru True RMS uzyskiwane są dokładne odczyty nawet w przypadku sygnałów zniekształconych lub niesinusoidalnych. Dzięki temu multimetr ten jest szczególnie odpowiedni do nowoczesnych systemów elektronicznych, przetwornic częstotliwości, zasilaczy impulsowych i przemysłowych systemów sterowania. Oprócz pomiarów napięcia, prądu i rezystancji, urządzenie umożliwia również pomiar innych wielkości elektrycznych, oferując szeroki zakres zastosowań dla profesjonalnych użytkowników. Wyświetlacz z 50 000 wskazań zapewnia znacznie wyższą rozdzielczość niż konwencjonalne multimetry ręczne i precyzyjnie wyświetla nawet najmniejsze zmiany mierzonych wartości. Pozwala to na niezawodne wykrywanie nawet niewielkich zmian mierzonych wartości bez konieczności przedwczesnej zmiany zakresów pomiarowych. W połączeniu z wysoką dokładnością podstawową $\pm 0,05\%$ w zakresie napięcia stałego, ten multimetr idealnie nadaje się do precyzyjnych zadań pomiarowych, w których niezawodność i powtarzalność są kluczowe. Solidna obudowa o stopniu ochrony IP67 niezawodnie chroni przed kurzem, brudem i wodą, dzięki czemu miernik idealnie nadaje się do pracy w trudnych warunkach. Odporna na uderzenia gumowa obudowa dodatkowo zwiększa trwałość i zapewnia pewny chwyt, nawet podczas wymagających prac na placach budowy lub w terenie. Intuicyjna obsługa, logicznie rozmieszczone elementy

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

steruje i czytelny wyświetlacz zapewnia komfortową obsługę nawet podczas długotrwałych zadań pomiarowych. Funkcje bezpieczeństwa odpowiadające wysokim kategoriom pomiarowym zapewniają wysoki poziom ochrony użytkownika, czyniąc urządzenie niezawodnym rozwiązaniem do profesjonalnych pomiarów w systemach niskonapięciowych. Dzięki połączeniu precyzyjnej technologii pomiarowej, solidnej konstrukcji, wysokiej niezawodności i kompleksowych funkcji, ten multimetr idealnie nadaje się do profesjonalnych zastosowań w codziennej pracy i spełnia wymagania wymagających użytkowników w handlu, przemyśle, utrzymaniu ruchu, a także w agencjach rządowych i technicznych służbach reagowania kryzysowego, takich jak pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Właściwości techniczne

Specyfikacje

A AC maks. :	10A
A DC maks.:	10A
Akumulator/bateria:	Li-Po 1200 mAh
Bluetooth:	☐
GS - Tested safety:	☐
Hz maks.:	10 MHz
Kategoria przepięcia:	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Klasa ochrony:	IP 67
OHM Rozdzielczość min.:	0,01 Ω
OHM maks.:	50 MΩ
Podstawowa dokładność DC:	+/- 0,05%
Pojemność maks.:	10 mF
Temp. maks.:	1350 °C
True RMS:	■
Typ wyświetlacza:	LCD
V AC Rozdzielczość min.:	0,01 mV
V AC maks.:	1000V
V DC Rozdzielczość min.:	0,01 mV
V DC maks.:	1000V
Wewnętrzna pamięć danych:	☐ PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH Gerstenstieg 4 DE-22926 Ahrensburg www.peaktech.de
Witryny cyfrowe:	50.000

Wybór obszaru:	Automatisch
mA AC maks.:	500 mA
mA DC maks.:	500mA
mV AC maks.:	500 mV
mV DC maks.:	500 mV
µA AC max.:	5000 µA
Temp. min.:	-55 °C
µA DC max.:	5000 µA