

«PeakTech® P 1615» Miernik cęgowy 4000 zliczeń 1000 A AC/DC



89,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 1615

GTIN/EAN: 4250569400315

Opis

PeakTech 1615 to urządzenie do pomiaru prądów AC i DC do 1000 A za pomocą szczęk prądowych dla przewodów o średnicy do 35 mm. Cęgi prądowe są idealne do pomiaru prądu w systemach elektrycznych i szafach sterowniczych, ponieważ tylko pojedyncze przewody są prowadzone przez szczęki cęgów w celu bezdotykowego pomiaru prądu i nie trzeba rozłączać żadnych połączeń elektrycznych. Metoda ta umożliwia również pomiary bardzo dużych prądów, które przy bezpośrednim podłączeniu przecięłyby każdy standardowy multimetr. Ponadto model ten posiada rozbudowane funkcje multimetru do pomiaru napięcia, rezystancji, częstotliwości, pojemności i temperatury. Możliwe jest również przeprowadzanie testów ciągłości za pomocą sygnałów akustycznych i testów diod. Ze względu na wysoką funkcjonalność i prostą obsługę ten cęgi prądowy jest odpowiedni dla specjalistów w dziedzinie elektroniki, techników serwisowych lub hobbystów.

Właściwości techniczne

- Nadaje się do pomiarów prądu przemiennego AC i stałego DC do 1000 A
- Wyświetlacz LCD z 4000 cyframi i podświetleniem
- Pomiary napięcia do 600 V AC/DC
- Pomiar rezystancji, tester ciągłości i test diody
- Pomiar częstotliwości i funkcja Hz / duty
- Funkcja pomiaru pojemności do 100 µF

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Funkcja pomiaru temperatury z dołączonym czujnikiem
- Funkcja wstrzymania danych, automatyczny i ręczny wybór zakresu
- Funkcja zerowania dla pomiarów prądu stałego
- Średnica przewodu do maks. 35 mm
- Bezpieczeństwo: TÜV / GS, EN 61010-1, CAT III 600 V
- Akcesoria: czujnik temperatury i adapter, futerał, przewody pomiarowe, bateria i instrukcja obsługi

Specyfikacje

A AC maks. : 1000 A

A DC maks.: 1000A

GS - Tested safety: ■

Hz maks.: 100 kHz

Kategoria przepięcia: CAT III 600 V

OHM maks.: 40 MΩ

Otwarcie zawleczki: 35 mm

Pojemność maks.: 100 μF

Temp. maks.: 1000 °C

Typ wyświetlacza: LCD

V AC maks.: 600 V

V DC maks.: 600V

Wytrzyby cyfrowe: 4.000

Wybór obszaru: Automatisch

mV AC maks.: 400 mV

mV DC maks.: 400 mV

Temp. min.: -20 °C