

«PeakTech® P 6160» Laboratoryjny zasilacz impulsowy



379,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 6160

GTIN/EAN: 4250569403040

Opis

Ten zasilacz laboratoryjny ma wyjście napięciowe 1-30 V i może dostarczać prąd o natężeniu do 30 A. Ustawienie napięcia można zmieniać za pomocą przełącznika obrotowego. Dzięki podświetlanemu wyświetlaczowi LCD wszystkie wartości mogą być wyraźnie wyświetlane. Główny wyłącznik zasilacza laboratoryjnego jest zintegrowany z przodu, co gwarantuje bezpieczne i kontrolowane wyłączenie przez cały czas. Tylko prądy do 5 A mogą być pobierane z przednich gniazd. Na zaciskach biegunowych, które znajdują się z tyłu, możliwe jest wyzwolenie prądów do 30 amperów. Dzięki możliwości uwalniania tak wysokich prądów, ten zasilacz laboratoryjny jest niemal niezbedny w sektorze profesjonalnym, ale także w rozbudowanym sektorze hobbystycznym.

Właściwości techniczne

- Podświetlany wyświetlacz LCD pokazuje wartości napięcia i prądu wyjściowego
- Wysoka wydajność
- Ochrona przed zwarcieniem, przeciążeniem i przegrzaniem
- Regulowany zakres napięcia: 1 - 30 V
- Wyjście DC: zaciski z tyłu do 20 A
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1
- Akcesoria: Kabel zasilający i instrukcja obsługi

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

Specyfikacje

Kanały: 1 CH

Napięcie wejściowe: 230 VAC / 50 Hz

Napięcie wyjściowe: 1 - 30 V DC

Pilot: ☐

Połączenie wejściowe: Kaltgerätebuchse

Połączenie wyjściowe: 4 mm Buchse, Polklemmen (rückseitig)

Prąd wyjściowy: 0 - 30 A

Typ wyświetlacza: LCD