

«PeakTech® P 1205» Oscyloskop ręczny 20 MHz / 2 CH, 100 MS / s



609,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 1205

GTIN/EAN: 4250569400193

Opis

PeakTech 1205 to połączenie cyfrowego oscyloskopu z dwoma kanałami poprzez gniazda BNC i pasmem 20 MHz oraz multimetru cyfrowego z gniazdami bezpieczeństwa 4 mm do pomiarów napięcia stałego i przemiennego, prądu stałego i przemiennego, pojemności i rezystancji. Wyświetlacz multimetru True RMS pokazuje 4000 cyfr cyfrowych i ma dodatkowo symulowaną skalę analogową ze wskaźnikiem, która przełącza się automatycznie w zależności od funkcji pomiarowej i zakresu. Dane pomiarowe z oscyloskopu i multimetru mogą być rejestrowane za pomocą pamięci USB i mogą być analizowane na komputerze PC za pomocą dołączonego oprogramowania. Sterowanie wszystkimi funkcjami pomiarowymi jest przyjazne dla użytkownika za pomocą graficznego interfejsu użytkownika i jest dostępne w różnych językach systemowych, które są wyświetlane na dużym kolorowym wyświetlaczu o rozdzielczości 640x480 pikseli.

Właściwości techniczne

- 2-kanałowy oscyloskop 20 MHz z częstotliwością próbkowania 100 MS/s
- 9,7 cm (3,8 ") kolorowy wyświetlacz TFT (640x480) 65535 kolorów
- Automatyczne tryby pomiaru (częstotliwość średnia, Vbase, Vrms ...)
- Długość pamięci 6000 punktów na kanał
- Funkcja automatycznego ustawiania i automatycznego skalowania przebiegów
- Tryb XY i funkcja FFT

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Multimetr cyfrowy True RMS (4000 zliczeń)
- Pomiar napięcia, prądu, rezystancji i pojemności
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1; CAT II 400 V
- Akcesoria: Zasilacz AC-DC, sondy, przewody testowe, kabel interfejsu USB, płyta CD z oprogramowaniem, futerał i instrukcja obsługi

Specyfikacje

USB:	■
Akumulator/bateria:	Li-Po 7,4 V 3500 mAh
Czas narastania:	< 17.5 ns
DMM integrado:	■
Głębokość przechowywania:	6.000 Punkte
Hor. Skala maks.:	100 s/div
Hor. Skala min.:	5 ns/div
Kanały:	2 CH
Napięcie sieciowe:	110/240 V AC; 50/60 Hz
Pobieranie próbek 2 CH:	100 MS/s
Przekątna obrazu (TFT):	9,7cm (3,8")
Przepustowość:	20 MHz
Próbkowanie 1 CH:	100 MS/s
Rozdzielczość:	640 x 480 Pixel
Skala pionowa maks.:	5 V/div
Skala pionowa min.:	5 mV/div
Typ wyświetlacza:	Farb-TFT
Vert. Rozdzielczość:	8 Bit