

«PeakTech® P 2180» Multimetr cyfrowy z miernikiem LCR, 6000 zliczeń



109,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 2180

GTIN/EAN: 4250569403026

Opis

Ten połączony cyfrowy multimetr z funkcją miernika LCR, ze względu na swoją wszechstronność może być stosowany uniwersalnie w obszarze serwisu i konserwacji. Oprócz funkcji multimetru, takich jak pomiar napięcia, prądu i częstotliwości, urządzenie to posiada również funkcje pomiaru indukcyjności, pojemności i rezystancji. Dzięki dołączonemu czujnikowi typu K możliwy jest pomiar temperatury. Do profesjonalnego użytku w terenie PeakTech 2180 ma stopień ochrony IP67, dzięki czemu jest pyłoszczelny i wodoodporny. Chroni to przed krótkotrwałym zanurzeniem, a tym samym przed deszczem i rozpryskami wody. Funkcje te sprawiają, że PeakTech 2180 jest idealnym towarzyszem dla techników serwisowych, a także dla wszystkich użytkowników w sektorze przemysłowym i budowlanym.

Właściwości techniczne

- 3 5/6-cyfrowy wyświetlacz LCD 27 mm (maks. 5999) z podświetleniem
- Funkcje pomiarowe multimetru dla prądu, napięcia i częstotliwości
- Funkcje pomiaru LCR dla rezystancji, pojemności i indukcyjności
- Testowanie ciągłości i diod
- Funkcja pomiaru temperatury za pomocą czujnika typu K
- Funkcja wartości minimalnej i maksymalnej
- Funkcja pomiaru wartości względnej

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Automatyczne wyliczanie
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1, KAT III 1000V / KAT IV 600V
- Akcesoria: torba, przewody pomiarowe, termiczny czujnik przewodowy typu K, bateria i instrukcja obsługi

Specyfikacje

Czystotliwość testu:	Nicht einstellbar
Funkcje LCR:	C, L, R
Hz maks.:	10 MHz
Indukcyjność maks.:	6 H
Kategoria przepięcia:	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
OHM maks.:	60 MΩ
Podstawowa dokładność DC:	+/- 0,1%
Pojemność maks.:	4000 µF
Temp. maks.:	1000 °C
Typ wyświetlacza:	LCD
V AC maks.:	1000V
V DC maks.:	1000V
Witryny cyfrowe:	6.000
Wybór obszaru:	Automatisch
mA AC maks.:	600 mA
mA DC maks.:	600mA
µA AC max.:	600 µA
Temp. min.:	-20 °C
µA DC max.:	600 µA