

«PeakTech® P 2015 A» Multimetr cyfrowy True RMS 1000 V 4000 zliczeń



49,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 2015 A

GTIN/EAN: 4250569405709

Opis

Nowy PeakTech 2015 A oferuje wiele funkcji pomiarowych dla zmiennych mierzonych elektrycznie dla każdego użytkownika z przemysłu, rzemiosła, szkolenia, hobby i laboratorium. Został wyprodukowany zgodnie z najnowszymi aspektami rozwoju i ma podwójnie izolowaną obudowę formowaną wtryskowo z gumową powłoką i odchylaną podstawką z tyłu, którą można zdjąć w celu wymiany baterii. Bezpieczniki znajdują się również pod podstawką, jeśli zajdzie potrzeba ich wymiany. Urządzenie jest zasilane bateryjnie i posiada ekran LCD o wysokości znaków 27 mm oraz wykres słupkowy z 61 segmentami. Automatyczny wybór zakresu pomiarowego jest bardzo przyjazny dla użytkownika, a zmierzone wartości można łatwo odczytać na podświetlanym wyświetlaczu. PeakTech 2015 A może być używany do pomiaru DCV, ACV, DCA, ACA, rezystancji, pojemności, diody, ciągłości, temperatury i częstotliwości, tworząc szeroki zakres zastosowań. Ze względu na wysoką kategorię przepięciową CAT III 1000V, można bezpiecznie używać tego urządzenia w instalacjach i systemach elektrycznych.

Właściwości techniczne

- Prawdziwy pomiar RMS wartości ACV i ACA
- 27 mm, 3 3/4-cyfrowy wyświetlacz LCD (maks. 3999) z podświetleniem i 61-segmentowym bargrafem
- Automatyczny i ręczny wybór zakresu
- MIN/MAX, zatrzymanie danych
- Funkcja Hz/Duty i wartości względna

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Pomiar temperatury za pomocą sondy typu K
- Szybki test ciągłości i test diody
- Automatyczne wyliczanie i wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1; CAT III 1000 V
- Akcesoria: Futerał, przewody pomiarowe, termopara, bateria i instrukcja obsługi

Specyfikacje

A AC maks. :	10A
A DC maks.:	10A
Akumulator/bateria:	9V Block
Hz maks.:	10 MHz
Kategoria przepięcia:	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
OHM maks.:	40 MΩ
Podstawowa dokładność DC:	+/- 0,5%
Pojemność maks.:	400 µF
Temp. maks.:	1000 °C
True RMS:	■
Typ wyświetlacza:	LCD
V AC maks.:	1000V
V DC maks.:	1000V
Witryny cyfrowe:	4.000
Wybór obszaru:	Automatisch
mA AC maks.:	400 mA
mA DC maks.:	400 mA
mV AC maks.:	400 mV
mV DC maks.:	400 mV
µA AC max.:	4000 µA
Temp. min.:	-20 °C
µA DC max.:	4000 µA