

«PeakTech® P 2015 A» Multimetr cyfrowy True RMS 1000 V 4000 zliczeń



49,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 2015 A

GTIN/EAN: 4250569405709

Opis

Nowy PeakTech 2015 A oferuje wiele funkcji pomiarowych dla zmiennych mierzonych elektrycznie dla każdego użytkownika z przemysłu, rzemiosła, szkolenia, hobby i laboratorium. Został wyprodukowany zgodnie z najnowszymi aspektami rozwoju i ma podwójnie izolowaną obudowę formowaną wtryskowo z gumowej powłoki odchylanej podstawki z tyłu, którą można zdjąć w celu wymiany baterii. Bezpieczniki znajdują się również pod podstawką, jeśli zajdzie potrzeba ich wymiany. Urządzenie jest zasilane bateryjnie i posiada ekran LCD o wysokości znaków 27 mm oraz wykres słupkowy z 61 segmentami. Automatyczny wybór zakresu pomiarowego jest bardzo przyjazny dla użytkownika, a zmierzone wartości można łatwo odczytać na podświetlanym wyświetlaczu. PeakTech 2015 A może być używany do pomiaru DCV, ACV, DCA, ACA, rezystancji, pojemności, diody, ciągłości, temperatury i częstotliwości, tworząc szeroki zakres zastosowań. Ze względu na wysoką kategorię przepięciową CAT III 1000V, można bezpiecznie używać tego urządzenia w instalacjach i systemach elektrycznych.

Właściwości techniczne

- Prawdziwy pomiar RMS wartości ACV i ACA
- 27 mm, 3 3/4-cyfrowy wyświetlacz LCD (maks. 3999) z podświetleniem i 61-segmentowym bargrafem
- Automatyczny i ręczny wybór zakresu
- MIN/MAX, zatrzymanie danych
- Funkcja Hz/Duty i wartości względna

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Pomiar temperatury za pomocą sondy typu K
- Szybki test ciągłości i test diody
- Automatyczne wyliczanie i wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1; CAT III 1000 V
- Akcesoria: Futerał, przewody pomiarowe, termopara, bateria i instrukcja obsługi

Specyfikacje

A AC maks. : 10A

A DC maks.: 10A

Akumulator/bateria: 9V Block

Hz maks.: 10 MHz

Kategoria przepięcia: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

OHM maks.: 40 MΩ

Podstawowa dokładność DC: +/- 0,5%

Pojemność maks.: 400 µF

Temp. maks.: 1000 °C

True RMS: ■

Typ wyświetlacza: LCD

V AC maks.: 1000V

V DC maks.: 1000V

Witryny cyfrowe: 4.000

Wybór obszaru: Automatisch

mA AC maks.: 400 mA

mA DC maks.: 400 mA

mV AC maks.: 400 mV

mV DC maks.: 400 mV

µA AC max.: 4000 µA

Temp. min.: -20 °C

µA DC max.: 4000 µA