

«PeakTech® P 2015 A» Multimetr cyfrowy True RMS 1000 V 4000 zliczeń



49,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 2015 A

GTIN/EAN: 4250569405709

## Opis

---

Nowy PeakTech 2015 A oferuje wiele funkcji pomiarowych dla zmiennych mierzonych elektrycznie dla każdego użytkownika z przemysłu, rzemiosła, szkolenia, hobby i laboratorium. Został wyprodukowany zgodnie z najnowszymi aspektami rozwoju i ma podwójnie izolowaną obudowę formowaną wtryskowo z gumowej powłoką i odchylaną podstawką z tyłu, którą można zdjąć w celu wymiany baterii. Bezpieczniki znajdują się również pod podstawką, jeżeli zajdzie potrzeba ich wymiany. Urządzenie jest zasilane bateryjnie i posiada ekran LCD o wysokości znaków 27 mm oraz wykres słupkowy z 61 segmentami. Automatyczny wybór zakresu pomiarowego jest bardzo przyjazny dla użytkownika, a zmierzone wartości można łatwo odczytać na podświetlanym wyświetlaczu. PeakTech 2015 A może być używany do pomiaru DCV, ACV, DCA, ACA, rezystancji, pojemności, diody, ciągłości, temperatury i częstotliwości, tworząc szeroki zakres zastosowań. Ze względu na wysoką kategorię przepięciową CAT III 1000V, można bezpiecznie używać tego urządzenia w instalacjach i systemach elektrycznych.

## Właściwości techniczne

---

- Prawdziwy pomiar RMS wartości ACV i ACA
- 27 mm, 3 3/4-cyfrowy wyświetlacz LCD (maks. 3999) z podświetleniem i 61-segmentowym bargrafem
- Automatyczny i ręczny wybór zakresu
- MIN/MAX, zatrzymanie danych
- Funkcja Hz/Duty i wartości względna

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

[www.peaktech.de](http://www.peaktech.de)

- Pomiar temperatury za pomocą sondy typu K
- Szybki test ciągłości i test diody
- Automatyczne wyłączenie i wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1; CAT III 1000 V
- Akcesoria: Futerał, przewody pomiarowe, termopara, bateria i instrukcja obsługi

## Specyfikacje

---

**A AC maks. :** 10A

**A DC maks.:** 10A

**Akumulator/bateria:** 9V Block

**Hz maks.:** 10 MHz

**Kategoria przepięcia:** CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

**OHM maks.:** 40 MΩ

**Podstawowa dokładność DC:** +/- 0,5%

**Pojemność maks.:** 400 μF

**Temp. maks.:** 1000 °C

**True RMS:** ■

**Typ wyświetlacza:** LCD

**V AC maks.:** 1000V

**V DC maks.:** 1000V

**Witryny cyfrowe:** 4.000

**Wybór obszaru:** Automatisch

**mA AC maks.:** 400 mA

**mA DC maks.:** 400 mA

**mV AC maks.:** 400 mV

**mV DC maks.:** 400 mV

**μA AC max.:** 4000 μA

**Temp. min.:** -20 °C

**μA DC max.:** 4000 μA