

«PeakTech® P 4094» Graficzny multimetr stołowy z wyświetlaczem TFT



269,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 4094

GTIN/EAN: 4250569405518

Opis

Precyzyjny multimetr stacjonarny z wyświetlaczem graficznym TFT do wyświetlania wartości pomiarowych w wysokiej rozdzielczości i doskonałym stosunkiem ceny do wydajności. Model ten jest wyposażony zgodnie z najnowszymi standardami technicznymi i posiada duży zbiór funkcji specjalnych, takich jak podwójny pomiar dwóch różnych funkcji pomiarowych, szybkość pomiaru do 65 pomiarów / sekundę wiele innych reprezentacji graficznych lub funkcji matematycznych. Wszechstronne funkcje są uzupełniane przez pomiary prawdziwej wartości skutecznej (TrueRMS) do 1 kHz. Model posiada interfejs RS-232 do sterowania za pomocą oprogramowania lub protokołu SCPI.

Właściwości techniczne

- 4 4/5 cyfr (55000) 3,7-calowy wyświetlacz graficzny TFT (480x320 pikseli)
- Do 65 odczytów na sekundę
- Wewnętrzny zapis danych dla maksymalnie 1000 punktów pomiarowych
- Funkcja utrzymywania wartości minimalnej, maksymalnej i zmierzonej
- Funkcja pomiaru średniej i wartości względnej AVG
- Funkcja pomiaru dB i dBm dla zakresu pomiarowego ACV i DCV
- Podwójna funkcja do jednoczesnego pomiaru dwóch funkcji pomiarowych
- Test diody i test ciągłości
- Interfejs RS-232 do transmisji danych

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Możliwość sterowania i przesyłania danych za pomocą protokołu SCPI
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1; CAT I 1000V / CAT II 600V
- Akcesoria: przewód zasilający, kabel interfejsu, płyta CD-ROM, przewody testowe, instrukcja obsługi

Specyfikacje

A AC maks. : 10A

A DC maks.: 10A

Hz maks.: 60 MHz

Kategoria przepięcia: CAT I 1000 V

Napięcie sieciowe: 110/240 V AC; 50/60 Hz

OHM maks.: 50 MΩ

Podstawowa dokładność DC: +/- 0,025%

Pojemność maks.: 50 mF

Przekątna obrazu (TFT): 9,4 cm (3,7")

RS-232: ■

Temp. maks.: 1372 °C

True RMS: ■

Typ wyświetlacza: Farb-TFT

V AC maks.: 750 V

V DC maks.: 1000V

Witryny cyfrowe: 55.000

mA AC maks.: 500 mA

mA DC maks.: 500mA

µA AC max.: 5000 µA

Temp. min.: -200 °C

µA DC max.: 5000 µA