

«PeakTech® P 1665» Ciąg prądowe TrueRMS 6000 zliczeń 1000 A AC/DC



139,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 1665

GTIN/EAN: 4250569403293

Opis

PeakTech 1665 to urządzenie do pomiaru prądów AC i DC do 1000 A za pomocą czujników prądowych dla przewodów o średnicy do 48 mm. Pomiary prądu i napięcia są wykonywane jako prawdziwe pomiary RMS (prawdziwa wartość skuteczna), co oznacza, że zmierzone wartości są wyświetlane poprawnie nawet w przypadku przebiegów odbiegających od sinusoidy. Ponadto model ten posiada rozbudowane funkcje multimetru do pomiaru napięcia, rezystancji, częstotliwości, pojemności i temperatury. Możliwe jest również przeprowadzanie testów ciągłości za pomocą sygnałów akustycznych i testów diod. Dzięki temu nie jest już konieczne noszenie ze sobą dodatkowych urządzeń pomiarowych podczas pracy w terenie. Ze względu na wysoką funkcjonalność i łatwą obsługę ten ciąg prądowy jest odpowiedni dla specjalistów elektroników, techników serwisowych lub hobbystów.

Właściwości techniczne

- Pomiary True RMS prądu przemiennego AC i prądu stałego DC do 1000 A
- Wyświetlacz LCD z 6000 cyframi, wykresem słupkowym i podświetleniem
- Pomiary napięcia True RMS do 1000 V AC/DC
- Pomiar rezystancji, tester ciągłości i test diody
- Pomiar częstotliwości i funkcja Hz / duty
- Funkcja pomiaru pojemności do 4 mF
- Funkcja pomiaru temperatury z dołączonym czujnikiem

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Funkcja wstrzymania danych, automatyczny i ręczny wybór zakresu
- Funkcja wartości względnej dla zerowania
- Funkcja wartości maksymalnej i minimalnej
- Średnica przewodu do maks. 48 mm
- Bezpieczeństwo: TÜV / GS, EN 61010-1, CAT III 1000 V / CAT IV 600V
- Akcesoria: czujnik temperatury i adapter, futerał, przewody pomiarowe, bateria i instrukcja obsługi

Specyfikacje

A AC maks. : 1000 A

A DC maks.: 1000A

GS - Tested safety: ■

Hz maks.: 10 MHz

Kategoria przepięcia: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

OHM maks.: 60 MΩ

Oprawa LED: ■

Otwarcie zawleczki: 48 mm

Pojemność maks.: 4 mF

Temp. maks.: 760 °C

Typ wyświetlacza: LCD

V AC maks.: 1000V

V DC maks.: 1000V

Wytrzymany cyfrowy: 6.000

mV AC maks.: 600 mV

mV DC maks.: 600 mV

Temp. min.: -20 °C